

■セラミックコンデンサ

J M K 316 BJ 106 M L — T □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

① 定格電圧

② シリーズ名(M:積層コンデンサ)

③ 端子電極(K:メッキ品)

④ 寸法(L×W)

⑤ 温度特性

⑥ 静電容量

⑦ 静電容量許容差

⑧ 寸法(T)

⑨ 個別仕様(—:標準)

⑩ 包装

⑪ 管理記号

① 定格電圧(DC)

A	4
J	6.3
L	10
E	16
T	25
G	35
U	50

④ 寸法(L×W)

107(0603)	1.6×0.8mm
212(0805)	2.0×1.25mm
316(1206)	3.2×1.6mm
325(1210)	3.2×2.5mm

⑤ 温度特性

△F	+30% -80%
BJ B	±10%

⑥ 静電容量(例)

473	47,000pF
105	1,000,000pF

⑦ 容量許容差

K	±10%
M	±20%
Z	-20%、+80%

⑧ 寸法(T)

K	0.45mm
A	0.8mm
D	0.85mm
F	1.15mm
G	1.25mm
H	1.5mm
L	1.6mm
N	1.9mm
Y	2.0mm Max
M	2.5mm